

## Descripción

Indicador de carga de baterías, por porcentaje

## Características:

- 12 Voltios
- Máxima tensión de entrada: 1,5 veces la tensión nominal
- Consumo: <6-8mA (con retroiluminación)
- Utilizando rango de temperatura: 40 °C -0-
- caratula reversible negra o personalizable

## Dimensiones:

53X38X10 mm

## Instalación:

- Cable negro conecta electrodo negativo
- Cable rojo conectar positivo

## English:

### Description

Battery charge indicator, by percentage

### Characteristics:

12 Volt

Maximum input voltage: 1.5 times the rated voltage

Consumption: <6-8mA (backlit)

Using temperature range: 40 °C -0-

reversible black or customizable Frontal

### Dimensions:

52X38X10 mm

### Installation:

black cable connects the negative electrode

Red wire connect positive



## Frances:

### Description:

Indicateur de charge de la batterie, en pourcentage,

### Caractéristiques:

12 Volt

Tension d'entrée maximale: 1,5 fois la tension nominale

Consommation: <6-8mA (rétro-éclairé)

Utilisation de plage de température: 40 °C -0- réversible de front noir ou personnalisable

### Dimensions:

52X38X10 mm

### Installation:

câble noir relie l'électrode négative

Fil rouge connecter positif

<http://www.seymonautica.com>

## GARANTÍA










Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo de 2 AÑOS desde la fecha de su adquisición.

En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del producto durante el periodo de garantía Contactar con el proveedor.

no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador.

El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del producto.

### V. Voltage parameters:

12V plumbic acid	The LCD display contents	specification
10.5V	 0%	Low voltage
10.9V	 13%	13% remained
11.2V	 26%	26% remained
11.6V	 39%	39% remained
11.9V	 52%	52% remained
12.3V	 65%	65% remained
12.6V	 78%	78% remained
13.0V	 91%	91% remained
13.2V	 100%	full

<http://www.seymonautica.com>

### italiano

#### descrizione

Indicatore di carica della batteria, in percentuale

#### Caratteristiche:

12 Volt

Tensione di ingresso massima: 1,5 volte la tensione nominale

Consumo: <6-8mA (retroilluminato)

Utilizzando range di temperatura: 40 °C -0- reversibili frontale nero o personalizzabile

#### Dimensioni:

52X38X10 mm

#### installazione:

cavo nero collega l'elettrodo negativo

Filo rosso collega positivo

#### Deutsch:

#### Beschreibung:

Batterieladeanzeige, prozentuell

#### Features:

12 Volt

Maximale Eingangsspannung : 1,5-fache der Nennspannung

Verbrauch: <6-8mA (Hintergrundbeleuchtung )

Mit Temperaturbereich : 40 °C -0-

reversible schwarz oder anpassbare Caratula

#### Abmessungen:

52X38X10 mm

#### Installation:

schwarze Kabel verbindet die negative Elektrode

Roter Draht verbinden positive

